


特性カーブ

| p/bar | R-/Ohm | R/Ohm | R+/Ohm |
|-------|--------|-------|--------|
| 0 | 5 | 10 | 13 |
| 2 | 48 | 52 | 56 |
| 6 | 119 | 124 | 129 |
| 10 | 154 | 184 | 214 |



レンジ ; 0 ~ 10bar

- 一般仕様
- 定格電圧 ; 6V ~ 24V
- 耐圧 ; 30bar 2秒
- 使用温度 ; - 25 ~ + 100
- 抵抗範囲 ; 10 ~ 184
- 警報接点 ; 圧力低下で閉 (ON)
- 重量 ; 120g

| 警報設定圧力 bar | 部品番号 | 端子形状 |
|-------------------------------------|-------------------|------|
| 0.5 ^{+0.2} _{-0.1} | 360-081-030-052-S | A |
| 0.8 ± 0.3 | 360-081-030-015-S | A |
| 1.25 + 0.3 | 360-081-030-138-S | K |
| 4.0 + 0.5 | 360-081-030-100-S | B |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| WORK . NO. | APPROVED <i>JM</i> |
| DATE 15.FEB.2008 | CHECKED 西川 |
| | DESIGNED 阿部 |


クリエ電機株式会社
 CREATE ELECTRIC CO., LTD
 SAGAMIHARA JAPAN

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TITLE 警報接点付圧力センサ | |
| DWG. NO. 360-081-030- | REV -S |